


iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto EX675LXC1E



Placa de indução flexInduction com características inovadoras para cozinhar com a máxima liberdade.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ dual lightSlider: para uma utilização fácil e intuitiva da placa.
- ✓ fryingSensor plus: controla a temperatura, evitando que os alimentos se queimem..
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 602

Dimensões do produto (mm) : 51 x 602 x 520

Dimensões do produto embalado : 126 x 753 x 603

Peso líquido (kg) : 14,345

Peso bruto (kg) : 15,5

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003716885

Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400

Voltagem (V) : 220-240

Frequência (Hz) : 50; 60

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)
HZ390090	



4 242003 716885

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto EX675LXC1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura
- Função powerMove Plus: 3 passos

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 4 zonas de indução
- 2 zonas flexInduction
- Controlo dual lightSlider
- Display digital
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart
- Manter quente

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x 380 mmx240 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x 380 mmx240 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 602 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto
EX675LXC1E

Desenhos à escala

