
iQ700, Placa a gás, 60 cm, Vitrocerâmica
ER6A6PD70







Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Display digital: indica o nível de potência selecionado.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Superfície vitrocerâmica: design, resistência e fácil limpeza.
- ✓ Lavagem extremamente conveniente graças às grelhas aptas para lavar na máquina de lavar loiça.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4
Tipo de dispositivos de controlo : manípulos
Medidas do nicho para instalação(mm) : 45 x 560-562 x 490-502
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 602
Dimensões do produto (mm) : 45 x 602 x 520
Dimensões do produto embalado : 165 x 677 x 579
Peso líquido (kg) : 11,318
Peso bruto (kg) : 12,5
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superficie : Preto
Cor da armação : Preto
Certificados de aprovação : CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242003742754
Classificação da ligação eléctrica (W) : 2
Classificação da ligação (kW)-gás : 7700
Corrente (A) : 3
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50

4 242003 742754

iQ700, Placa a gás, 60 cm, Vitrocerâmica
ER6A6PD70

Equipamento interior

Design
- Design Comfort com perfis laterais
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
- Combinável com placas / dominós de design igual

Conforto
- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Display digital
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça

Potência e Dimensões
- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.9 kW
- Atrás esquerda: queimador económico até 1.1 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.9 kW
- Atrás direita: queimador forte até 2.8 kW

Ambiente e Segurança
- Segurança termoelétrica gasStop
- Indicador de calor residual para as 4 zonas
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.

Informação Técnica
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 602 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.7 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

iQ700, Placa a gás, 60 cm, Vitrocerâmica
ER6A6PD70

Desenhos à escala

