

## iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto LC97FVW60



B

A campânula de parede de design vertical com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ emotionLight: adapte o seu exaustor ao seu estilo.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Chaminé  
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130  
 Altura do produto, sem chaminé : 430  
 Distân. min. até disco eléct. : 450  
 Distân.min.até queimador gás : 600  
 Peso líquido (kg) : 25,108  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extração máxima de ar de saída : 394  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 578.0  
 Saída máxima do ar de recirculação : 311  
 Extração de ar na posição reforçada : 717  
 Número de luzes : 2  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150  
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
 Código EAN : 4242003761274  
 Classificação da ligação (W) : 150  
 Corrente (A) : 10  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Montado na parede

### Acessórios opcionais

LZ11AFV16 Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)  
 LZ10AFR00 Mód. rec. regenerável (sem conduta)



4 242003 761274

## iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto LC97FVW60

### Equipamento interior

#### INFORMAÇÃO GERAL

- 90 cm de largura
- 
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 394 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 717 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 57 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

#### Modo de funcionamento:

- Controlo touchSlider (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost
- Aparelho completamente automático
- Remote Monitoring and Control disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

#### Conforto:

- Sensor climateControl
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- emotionLight
- 
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- 
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 589 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- 

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 40 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/57 dB\*

#### Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 969-1239 x 890 x 263 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 500 mm x 890 x 263 mm
- 
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 150 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm,  
 Vidro Preto  
 LC97FVW60

Desenhos à escala

