iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIDA







Acessórios incluidos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antidedadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ O suporte para garrafas proporciona um acondicionamento seguro para as garrafas.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: 191
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): 89
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): 237
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 36
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 600
Profundidade (mm): 660
Peso líquido (kg): 74,135
Classificação da ligação (W): 100
Corrente (A): 10
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
Autonomia em caso de falha de energia (h): 13
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Completo
Tipo de instalação: N/D

4 242003 873533

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
KG36NVIDA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorifico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN
- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO
- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◄0°C► com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
-

CONGELADOR
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas

MEDIDAS
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Classe Climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS
- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

Notas:
- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
KG36NVIDA

Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700




Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm



Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm