

**iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto
EX975LVV1E**

Placa de indução flexInduction com características inovadoras para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ Zona tripla: zona extensível até 32cm para recipientes de maior dimensão.
- ✓ dual lightSlider: para uma utilização fácil e intuitiva da placa.
- ✓ Home Connect: aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ fryingSensor plus: controla a temperatura, evitando que os alimentos se queiem..

Equipamento interior**Technical data**

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 5
Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 880-880 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 912
Dimensões do produto (mm) : 51 x 912 x 520
Dimensões do produto embalado : 126 x 1073 x 603
Peso líquido (kg) : 20,933
Peso bruto (kg) : 22,7
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superfície : Preto
Certificados de aprovação : AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
Código EAN : 4242003759783
Classificação da ligação eléctrica (W) : 11100
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50



4 242003 759783

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX975LTV1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura
- Função powerMove Plus: 3 passos

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 5 zonas de indução
- Zona tripla, 2 zonas flexInduction
- Controlo dual lightSlider
- Display digital
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart
- Manter quente
- Controlo Remoto através da app Home Connect
- Sistema cookConnect

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) ou 2 zonas de Ø 200 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 320 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) ou 2 zonas de Ø 200 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 880 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 912 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto
EX975LVV1E

Desenhos à escala

