



Forno SurroundCook®, cozedura uniforme

Alcançar resultados consistentes, implica que o calor seja distribuído uniformemente. A tecnologia de ventilação do forno SurroundCook® garante que cada parte do seu cozinhado recebe exatamente o calor necessário. Uniformemente. Sem necessidade de girar.

Forno Pirolítico SurroundCook, 10 funções de aquecimento (2 ciclos de pirólise), botões escamoteáveis (Display Touch), Calhas telescópicas de 1 nível, INOX Anti dedadas

Product Benefits & Features

Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho

Com o toque da função de limpeza por pirólise, a sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno, são transformados em cinzas que pode facilmente limpar com um pano húmido.



Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente

Com este forno, a utilização eficiente da energia também significa cozinhar eficientemente. O novo sistema de ventilação XXL "Hot Air" garante que o ar quente circula uniformemente por toda a cavidade do forno. O resultado é que o forno aquece mais rápido e as temperaturas de cozedura podem ser



Display LCD com painel tátil, maior nitidez e precisão

O temporizador do avançado display LCD tátil, dá-lhe ainda mais controlo sobre os seus cozinhados. Ao definir o início e o fim no display LCD, o forno inicia e termina a cozedura no momento indicado. O que significa que pode ter a garantia de precisão absoluta - mesmo se estiver longe do seu forno momentaneamente.

Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo

A resistência circular garante que os seus pratos são cozinhados uniformemente - mesmo quando colocamos tabuleiros em dois ou três níveis, em simultâneo na cavidade do forno. Pratos cozinhados na perfeição, de canto a canto.

Porta fria ao toque, segurança na cozinha

Com múltiplas camadas de vidro, a porta deste forno permanece suficientemente fria ao toque, para uma interação mais segura.

- De encastre
- Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
- Eficiência energética:
- Funções de cozedura do forno: Aquecimento inferior, Assar/cozedura convencional, Descongelar, Aquecimento rápido, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Ventilado, Grelhador turbo
- Inox com tratamento anti-dedadas
- 3 níveis de cozedura
- Aquecimento rápido automático
- Sistema PYROLUXE® auto-limpeza com alarme
- Proposta de temperatura
- Regulação eletrónica da temperatura
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de calor residual
- Botões escamoteáveis
- Funções eletrónicas: Desconexão de segurança automática, Comprovar resultados, Bloqueio para crianças (no modo desligado), Lembrete de limpeza, Limpeza diferida, Sinal acústico, Indicador de bloqueio de porta, Sistema de abertura de porta, Controlo eletrónico da temperatura 30 °C a 300 °C, Bloqueio eletrónico da porta, Aquecimento rápido selecionável, Bloqueio de funções (em funcionamento), Temporizador, Botão luz interior, Limpeza por pirólise (2 ciclos: normal e intensivo), Indicação de temperatura real (°C), Reset do temporizador, Indicador de aquecimento residual, Aproveitamento de calor residual, Informação de serviço, Proposta de temperatura, Hora do dia, Duração da cozedura, Tempo e fim de cozedura, Cronómetro, Modo demonstração com código, Display com símbolos
- Iluminação interior de halogéneo
- Iluminação automática com abertura da porta
- Porta com dicas
- Porta de fácil limpeza
- Ventoinha pára quando a porta é aberta
- Ventilador de arrefecimento
- Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi
- Grelhas incluídas: 1 grelha cromada
- Modo demonstração
- Cabo elétrico: 1.5 m de comprimento

Product Specification

Tipo de produto	Forno elétrico integrável	Profundidade interna	0
Classe energética	A+	Potência grelhador, w	2300
Temperaturas	30°C - 300°C	Frequência, Hz	50
Display	Tátil	Voltagem, V	230
Tipo de controle	Escamoteável metal	Nível de ruído dB(A)	48
Potência máxima, w	3500	Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar/cozedura convencional, Descongelar, Aquecimento rápido, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Ventilado, Grelhador turbo	Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69
		Cavidade	Grande
		Tipo de forno	elétrico
		PNC	944 188 152
Índice de eficiência energética	81.2	EAN	7332543565450
Limpeza	Pirólise	Código da Peça	K - Customer Specific KRT
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550		
Modelo	BPK535120M		
Altura, mm	594		
Largura, mm	595		
Altura interna - Forno superior	0		
Profundidade, mm	567		
Acessórios	Calhas TR1LV		
Altura encastre, mm	590		
Largura encastre, mm	560		
Profundidade encastre, mm	550		
Largura interna	0		

