

Elacell

A gama Elacell conta com uma variedade de termoacumuladores elétricos que ajustam a cada necessidade de água quente, com capacidades a partir de 10 e até aos 120 litros e um funcionamento muito simples.



Características principais:

- Disponível nas capacidades de 10 a 120 litros.
- Modelos de 10 e 15 litros com entradas superiores e inferiores.
- Instalação vertical.
- Controlo da temperatura por comando.
- Depósito de aço vitrificado.
- Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- Design moderno.
- Fácil de instalar.

Dados técnicos	Uni.	Elacell 10L	Elacell 15L	Elacell 30L	Elacell 50L	Elacell 80L	Elacell 100L	Elacell 120L
Capacidade	l	10	15	30	50	80	100	120
Medidas (alt. x ø)	mm	406x372x257*	408x368x324*	457x440	622x440	869x440	1031x440	1194x440
Potência	kW	1,5	1,5	1,2	1,5	2	2	2
Classe de eficiência energética		A ⁽²⁾ B ⁽¹⁾	B	C	C	C	C	C
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		XXS	XXS	S	M	L	L	L
Alimentação elétrica	Vac	220-230	220-230	230	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8	8	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		23m	35m	1h 27m	1h 56m	2h 20m	2h 55m	3h 30m
Alcance de temperatura	°C	até 70°C	até 70°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	7,7	9,4	11,5	15	20	24	28
Peso do acumulador cheio	kg	17,7	24,4	41,5	65	100	124	148
Água mista a 40 °C	l	14,5	20	39	69	130	167	167

*Estas medidas são Alt. x Larg. x Prof.

(1) Entrada superior / (2) Entrada inferior

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.