



Liberdade para cozinhar sem limites

A placa de indução da Série 8000 TotalFlex deteta automaticamente recipientes de várias formas e tamanhos e cria uma zona de cozedura dedicada para cada recipiente. Deste modo, tem a liberdade de mover os recipientes praticamente para qualquer lugar da superfície responsiva da sua placa.

Placa de indução da Série 8000 TotalFlex de 60cm, com 4 zonas de aquecimento flexíveis, comandos ActiveTouch com reconhecimento automático de zonas, Tecnologia Hob2Hood, Temporizadores individuais, Função Pausa, Biselada, Extraplana

Product Benefits & Features

Use recipientes de todas as formas e tamanhos com TotalFlex

A tecnologia TotalFlex permite cozinhar com recipientes de várias formas e tamanhos. Adicionalmente, pode colocar, mover e organizar os recipientes em praticamente qualquer lugar na grande superfície de vidro responsiva da placa.



Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch

Com Active Touch, o controle deslizante correspondente acende automaticamente quando um recipiente é colocada numa das zonas de aquecimento da placa. Depois, basta definir o nível de temperatura que pretende. É uma forma intuitiva de cozinhar.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Aquecimento mais rápido e extra rápido com Power

Não espere que os recipientes ferveram. A função Power garante uma explosão instantânea de calor, fervendo água em menos de 90 segundos. É perfeito para ferver uma grande panela de água, ou começar a cozinhar rapidamente.

Cada zona de aquecimento cronometrada individualmente

Enquanto está a cozinhar numa zona de aquecimento pode aceder ao seu temporizador individual de forma rápida e conveniente através, através do display tátil. Como cada prato pode ser cronometrado com precisão, é garantido o controlo absoluto do processo de cozedura.

- Placa de indução
- Biselada
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tamanho (cm)	60	PNC	949 597 842
Tipo de controlo	Touch Display Independente	EAN	7332543797837
Moldura	Biselada 4 Lados	Código da Peça	KR
Dimensões da placa	590x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	2000/3200W/180x220mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2000/3200W/180x220mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2000/3200W/180x220mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2000/3200W/180x220mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Desativar som, TotalFlex		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240V/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		
Consumo em Modo Off (W)	0.49		

