



Ar fresco na sua cozinha

O exaustor 6000 ExtractionTech conta com um motor potente e eficiente que permite limpar o ambiente da cozinha de vapores e odores sem demoras.

Exaustor Telescópico de 60 cm, Controlo Mecânico, 3 níveis de potência + intensivo, Potência máxima de 660 m3/h, Nível de ruído máximo de 60 dB(A), Iluminação LED, INOX Anti dedadas, A.

Product Benefits & Features

Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

- Instalação: Exaustão, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 660 m3/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 445 m3/h / 235 m3/h m³/h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2



Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



A instalação mais rápida e confiável da categoria

Para que o processo de instalação do seu novo exaustor seja rápido, preciso e o melhor da categoria, opte pelas soluções PerfectFit. Com menos 25% passos de montagem e sem ter de usar ferramentas, este exaustor oferece uma experiência simplificada, permitindo que a instalação possa ser feita por uma

Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Um toque, controlo completo

Todas as funções do exaustor são podem ser controladas a partir de um único controlo eletrónico. O que significa que as configurações podem ser monitorizadas e ajustadas com apenas um toque. De forma precisa e intuitiva.

Product Specification

Cor	Cinzento	Profundidade, mm	300
Chaminé	Não disponível	Nº de motores	1
Aba de retorno	Sim	Saída de ar	150
Nível de ruído mínimo dB(A)	46 dB(A)	Voltagem, V	220-240
Filtro	MCFB71	Frequência, Hz	50
Consumo de energia	56.2	Comprimento do cabo, (m)	1.4
Classe de eficiência energética	A	Motor	230
Classe de energia da circulação de ar	29.6	Max pressure, Pa	530
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	PNC	942 022 596
Índice de eficiência de iluminação	55	EAN	7332543805761
Classe de eficiência de iluminação	A	Código da Peça	B - Open All
Classe de energia de filtragem de graxa	75.1		
Classe de filtragem de gorduras	C		
Potência mínima	235 m3/h		
Potência máxima	445 m3/h		
Potência intensiva	660 m3/h		
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	69 dB(A)		
Nível de ruído máximo	60 dB(A)		
Altura máxima	395		
Altura, mm	395		
Largura, mm	598		

