
iQ700, Dominó a gás, 30 cm, Vitrocerâmica
ER3A6BB70







Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame – Controlo preciso da chama, com nove níveis diferentes.
- ✓ Grelhas aptas à máquina de lavar loiça – Reduza o tempo que passa a limpar a placa.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Preparado para o Biometano – cozinhe na sua placa a gás com gás biometano renovável.
- ✓ Superfície vitrocerâmica: design, resistência e fácil limpeza.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás
Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás
Tipo de construção : Encastrar
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : gás
Entrada de energia : gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 2
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 2
Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm
Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 302 mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 302 mm
Dimensões do produto : 47 x 302 x 520 mm
Dimensões do produto : 47 x 302 x 520 mm
Dimensões do produto embalado : 190 x 380 x 580 mm
Dimensões do produto embalado : 190 x 380 x 580 mm
Peso líquido : 6,3 kg
Peso líquido : 6,3 kg
Peso bruto : 7,1 kg
Peso bruto : 7,1 kg
Indicador de calor residual : Separado
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superficie : Alumínio escovado, Preto
Cor da superficie : Alumínio escovado, Preto
Cor da armação : Preto
Cor da armação : Preto
Certificados de aprovação : CE, E17D UKCA marking, Ukraine
Certificados de aprovação : CE, E17D UKCA marking, Ukraine
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm
Código EAN : 4242003925669
Código EAN : 4242003925669
Classificação da ligação eléctrica : 1 W
Classificação da ligação eléctrica : 1 W
Classificação da ligação-gás : 4700 W
Classificação da ligação-gás : 4700 W
Corrente : 3 A
Corrente : 3 A
Voltagem : 220-240 V
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Frequência : 50; 60 Hz

Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG

iQ700, Dominó a gás, 30 cm, Vitrocerâmica
ER3A6BB70

Equipamento interior

Design
- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Design Comfort com perfis laterais, Alumínio escovado
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

Conforto
- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência
- 2 queimadores
- Frente centro: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: queimador forte até 2.8 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança
- Segurança termoelétrica gasStop: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.
- Indicador de calor residual para as 2 zonas: indica quais os queimadores e as grelhas que ainda estão quentes.

Instalação (tipo de gás e medidas)
- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mba gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 47 x 302 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 4.7 kW