



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto


A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquinas de lavar loiça de integrar AirDry com capacidade para 14 talhres, 3º cesto MaxiFlex e display com sistema QuickSelect, desconexão automática, 7 programas a 4 temperaturas, 44 dB(A), porta deslizante, motor Inverter, status de funcionamento projetado no chão Beam on Floor

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem completa.



Espaço personalizável, lavagem eficaz

A gaveta MaxiFlex é concebida para arrumar talheres e utensílios de todos os tamanhos, quer sejam grandes ou tenham uma forma invulgar. Divisórias flexíveis e profundidade maximizada significam que cada carga é personalizável. Cada objeto é arrumado e limpo facilmente de uma só vez.

Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço

O sistema QuickSelect oferece o controlo ideal sobre a máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com o controlo deslizante e adicione as opções de cuidado extra que pretende com um simples toque. A máquina fará o resto por si. Desfrute de uma lavagem da loiça totalmente personalizada e de



- Instalação: Totalmente integrável
- Sistema ProWater - 5 níveis de aspersão
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, GlassCare, Machine Care, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal, Extra poderoso, Indicador luminoso no chão com duas cores, Alarme Sonoro
- Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 4 suportes dobráveis, Pega em plástico
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

SoftSpikes, seguras a base dos copos para evitar estragos

Os copos são muitas vezes as peças mais delicados na sua máquina, e precisam de cuidados especiais. Esta máquina de lavar loiça conta com picos de borracha macia, no cesto superior, para apoiar e proteger copos. Os Softspikes estabilizam os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair.

Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem

Esta máquina de lavar loiça totalmente integrada está equipada com uma tecnologia que lhe permite manter-se totalmente atualizado relativamente ao status de funcionamento. A tecnologia Beam-on-floor projeta uma luz vermelha no chão enquanto o ciclo ainda está em progresso. E quando está pronta para descarregar, a luz passa a ser

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Opções cesto superior	2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	4 suportes dobráveis,Pega em plástico
Nº de Programas	7	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	4	BeamOnFloor	Vermelho&Verde
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Início diferido, GlassCare, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
Sistema QuickSelect	Sím, com duas funções	Instalação em altura	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Voltagem, V	220-240
Material da tubagem	Inox	Frequência, Hz	50
MaxiFlex	Sim	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 536 563
SoftGrips	Não	EAN	7332543975037
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

