



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça de 9 talheres da Série 6000 SatelliteClean®, com secagem Airdry, motor Inverter, Display, Programa Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, SoftSpikes, 46 dB(A), Branco

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem completa.



A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor

Garanta a máxima cobertura de água com os dois braços aspersores. Os aspersores rotativos enviam jatos de água para todos os cantos do cesto superior e inferior, para que possa obter os resultados de lavagem pretendidos.

QuickLift, ajuste em altura com carga

Desfrute da comodidade que o cesto ajustável em altura lhe oferece. Mesmo quando carregado, pode ser ajustado facilmente em altura, para colocar ou retirar a loiça da máquina facilmente.

Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*

A função ExtraHigiene proporciona-lhe o máximo desempenho de limpeza. Com a função ExtraHigiene, a fase final de enxaguamento aquece até 69°C e mantém a temperatura alta durante pelo menos 10 minutos para higienizar a sua loiça, removendo mais de 99.9999% das bactérias e vírus*.

Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min

Esta máquina oferece-lhe resultados de lavagem perfeitos de forma rápida, graças ao programa 30 minutos que lava a 60 graus

- Instalação: Livre instalação
- Braço satélite ProClean
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrillantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, Extra Higiene, GlassCare, Programa selecionado, Abrilantador, Fase de enxaguamento, Sal, Fase de lavagem, Extra poderoso
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Spikes Vermelhos, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
- Cesto inferior: 2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico colorida
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 450 x 570

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	9	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	E	Opções cesto superior	2 Soft Spikes Vermelhos, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	46	Opções do cesto inferior	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico colorida
Nº de Programas	9	Braço aspersor superior	Duplo braço aspersor
Número de Temperaturas	4	BeamOnFloor	Não
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Proteção contra inundações	Aqua Stop
		Movimento -dobradiças duplas	Normal
		Instalação em altura	Não
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Voltagem, V	220-240
		Frequência, Hz	50
Sistema QuickSelect	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	850x446x615
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1950
MaxiFlex	Não	PNC	911 054 097
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	EAN	7332543989805
Iluminação interior	Não		
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

