



#### Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça de 13 talheres da Série 6000 SatelliteClean®, com Airdry, motor Inverter, Display XL, Programa Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, 44 dB(A), Inox

#### Product Benefits & Features

##### Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem completa.

##### SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos

Os copos são muitas vezes as peças mais delicados na sua máquina, e precisam de cuidados especiais. Esta máquina de lavar loiça conta com picos de borracha macia, no cesto superior, para apoiar e proteger copos. Os Softspikes estabilizam os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair.

##### Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus\*

A função ExtraHygiene proporciona-lhe o máximo desempenho de limpeza. Com a função ExtraHygiene, a fase final de enxaguamento aquece até 69°C e mantém a temperatura alta durante pelo menos 10 minutos para higienizar a sua loiça, removendo mais de 99.9999% das bactérias e vírus\*.

- Instalação: Livre instalação
- Acabamento em inox: painel, porta, rodapé e laterais
- Porta, painel e rodapé em inox
- Braço satélite ProClean
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, Extra Higiene, GlassCare, Programa selecionado, Abrilhantador, Fase de enxaguamento, Sal, Fase de lavagem, Extra poderoso
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 2 suportes dobráveis, Pega em plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 598 x 570

#### Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.

#### QuickLift, ajuste em altura com carga

Desfrute da comodidade que o cesto ajustável em altura lhe oferece. Mesmo quando carregado, pode ser ajustado facilmente em altura, para colocar ou retirar a loiça da máquina facilmente.

| Product Specification                                        |                                                                                                       |                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Instalação                                                   | Livre instalação                                                                                      | Opções cesto superior        | 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico |
| Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)            | 13                                                                                                    | Opções do cesto inferior     | 2 suportes dobráveis,Pega em plástico                          |
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) | C                                                                                                     | Braço aspersor superior      | Braço aspersor standard                                        |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)                        | 44                                                                                                    | BeamOnFloor                  | Não                                                            |
| Nº de Programas                                              | 8                                                                                                     | Proteção contra inundações   | Aqua Stop                                                      |
| Número de Temperaturas                                       | 4                                                                                                     | Movimento -dobradiças duplas | Normal                                                         |
| Programas de lavagem                                         | 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem | Instalação em altura         | Não                                                            |
|                                                              |                                                                                                       | Voltagem, V                  | 220-240                                                        |
|                                                              |                                                                                                       | Frequência, Hz               | 50                                                             |
| Funções                                                      | Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início                                   | Dimensões (AxLxP), em mm     | 850x598x622                                                    |
|                                                              |                                                                                                       | Comprimento do cabo, (m)     | 1.5                                                            |
| Sistema QuickSelect                                          | Não                                                                                                   | Ligação (W)                  | 1950                                                           |
| Tipo de cesto superior                                       | Ajustável à carga total                                                                               | PNC                          | 911 514 187                                                    |
| Material da tubagem                                          | Inox                                                                                                  | EAN                          | 7333394009131                                                  |
| MaxiFlex                                                     | Não                                                                                                   |                              |                                                                |
| Arrumação de talheres                                        | Cesto de talheres                                                                                     |                              |                                                                |
| Iluminação interior                                          | Não                                                                                                   |                              |                                                                |
| Motor                                                        | Inverter                                                                                              |                              |                                                                |
| SoftGrips                                                    | Não                                                                                                   |                              |                                                                |
| SoftSpikes                                                   | 2 suportes SoftSpikes                                                                                 |                              |                                                                |
| Abertura automática da porta                                 | Sim                                                                                                   |                              |                                                                |
| Desligar automático                                          | Sim                                                                                                   |                              |                                                                |

