



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça de 14 talheres da Série 6000 SatelliteClean® com 3ª bandeja MaxiFlex, com Airdry, motor Inverter, Display XL, Programa Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, 44 dB(A), Inox

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem completa.



Espaço personalizável, lavagem eficaz

A gaveta MaxiFlex é concebida para arrumar talheres e utensílios de todos os tamanhos, quer sejam grandes ou tenham uma forma invulgar. Divisórias flexíveis e profundidade maximizada significam que cada carga é personalizável. Cada objeto é arrumado e limpo facilmente de uma só vez.

SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos

Os copos são muitas vezes as peças mais delicadas na sua máquina, e precisam de cuidados especiais. Esta máquina de lavar loiça conta com picos de borracha macia, no cesto superior, para apoiar e proteger copos. Os Softspikes estabilizam os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair.



Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*

A função ExtraHigiene proporciona-lhe o máximo desempenho de limpeza. Com a função ExtraHigiene, a fase final de enxaguamento aquece até 69°C e mantém a temperatura alta durante pelo menos 10 minutos para higienizar a sua loiça, removendo mais de 99.9999% das bactérias e vírus*.

Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.

- Instalação: Livre instalação
- Acabamento em inox: painel, porta, rodapé e laterais
- Porta, painel e rodapé em inox
- Sistema ProWater - 5 níveis de aspersão
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrillantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, Extra Higiene, GlassCare, Programa selecionado, Abrilantador, Fase de enxaguamento, Sal, Fase de lavagem, Extra poderoso
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chaves, Pega plástico
- Cesto inferior: 4 suportes dobráveis, Pega em plástico
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 598 x 570

Product Specification			
Instalação	Livre instalação	Desligar automático	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Opções cesto superior	2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Opções do cesto inferior	4 suportes dobráveis,Pega em plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Nº de Programas	8	BeamOnFloor	Não
Número de Temperaturas	4	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Movimento -dobradiças duplas	Normal
		Instalação em altura	Não
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Voltagem, V	220-240
		Frequência, Hz	50
Sistema QuickSelect	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1950
MaxiFlex	Sim	PNC	911 514 129
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	EAN	7332543828920
Iluminação interior	Não		
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		
Abertura automática da porta	Sim		

