Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres

FFB83806PM

ComfortLift®, conforto a outro nível
O sistema ComfortLift® veio revolucionar a lavagem da loiça com o primeiro cesto de elevar-e-carregar do mundo. Esta mecanismo eleva o cesto para uma altura confortável. Para carregar e descarregar a loiça com facilidade.

Máquina de lavar loiça ComfortLift® ProClean XXL com Secagem AirDry, 10 programas a 5 temperaturas, AutoSensor, GlassCare, SoftSpikes, SoftGrips, Iluminação interior, AutoOff, TimeSaver, Motor Inverter, 3º tabuleiro, 13 talheres, Nível de ruído 45 dB(A), Beam on Floor

Product Benefits & Features

Cesto de talheres superior amovível
O espaçoso cesto superior de talheres amovível desta máquina de lavar loiça facilita a colocação, a lavagem e a remoção dos utensílios. Foi concebido especialmente para otimizar o espaço e a funcionalidade. Possui uma secção comprida, ideal para utensílios mais longos e volumosos.



SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança
Os seus copos delicados podem ser lavados da forma mais segura graças à aos SoftGrips e SoftSpikes AEG que suportam perfeitamente os seus copos, protegendo-os de eventuais danos.



Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem
Esta máquina de lavar loiça totalmente integrada está equipada com uma tecnologia que lhe permite manter-se totalmente atualizado relativamente ao status de funcionamento. A tecnologia Beam-on-floor projeta uma luz vermelha no chão enquanto o ciclo ainda está em progresso. E quando está pronta para

- Instalação: Livre instalação
- Porta, painel e rodapé em inox; laterais silver
- Capacidade XXL
- Programa Vidros
- Sistema ProWater - 5 níveis de aspersão
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Deteção de carga Sensorlogic
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Indicador luminoso no chão com duas cores, Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, Favorito, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal, Time Saver, Extra seco
- Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
- Iluminação interior
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Splikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega sem inox AEG, Pegas laterais
- Cesto inferior: 4 suportes para pratos Comfort Lift®,pega em inox
- Gaveta de talheres sem pega inox, Suporte facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control

Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres

FFB83806PM

Product Specification

Instalação	Livre instalação
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	45
Nº de Programas	10
Número de Temperaturas	5
Programas de lavagem	30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Vidros 45º, Intensivo 70º, Ciclo de manutenção, PRO ZONE, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Higiente Extra, Favorito, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Time Saver, XtraDry
Sistema QuickSelect	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total
Cavidade XXL	Sim
Material da tubagem	Inox
MaxiFlex	Não
Arrumação de talheres	Gaveta de talheres sem pega inox, Suporte facas
Iluminação interior	Sim
Motor	Inverter

SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim
Desligar automático	Sim
Opções cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Splikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega sem inox AEG, Pegas laterais
Opções do cesto inferior	4 suportes para pratos Comfort Lift®,pega em inox
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas	Normal
Instalação em altura	Não
Voltagem, V	200-240
Frequência, Hz	50-60
Dimensões (AxLxP), em mm	850x596x610
Comprimento do cabo, (m)	1.6
Ligação (W)	1550-2200
PNC	911 417 368
EAN	7332543788439

PSGBDW180DE00003