


### Mais espaço, mais sabor, de uma só vez

A placa de indução 6000 Bridge pode comportar recipientes maiores enquanto cozinha. A função Ponte combina duas zonas de aquecimento duas zonas de cozinhar transformando-as numa só com o dobro do tamanho, com uma só configuração de temperatura e tempo, para que possa cozinhar com recipientes grandes ou longos.

Placa de indução da Série 6000 Flex de 60cm com função Dupla Ponte, 4 zonas: 2x21 cm e 2x21 cm, controlos deslizantes individuais (0-14) com 4 zonas Power, temporizador individual, função Pausa, bloqueio de segurança, tecnologia Hob2Hood, Biselada

## Product Benefits & Features



### Função Ponte Dupla: obtenha mais da sua placa

Com a Função Ponte Dupla pode combinar duas zonas, formando duas grandes zonas de cozedura diferentes. Perfeitas para acomodar recipientes de vários tamanhos, permite alinhar também as configurações de temperatura e tempo, para máxima flexibilidade na cozinha.

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

### Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante

O Controlo Tátil Deslizante usa números intuitivos de 1 a 14 para que possa definir a temperatura certa imediatamente, sem ter que alternar entre os botões de "mais" e "menos".



### Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



### Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

### Perfeitamente seguro para seus filhos

O bloqueio de segurança para crianças garante que as configurações da placa não são alteradas acidentalmente, para que possa utilizar a placa de forma segura quando os seus filhos estão por perto.

## Product Specification

Tipo de placa	de indução	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tamanho (cm)	60	PNC	949 597 614
Tipo de controle	Tátil deslizante	EAN	7332543711086
Moldura	Biselada 4 Lados	Código da Peça	E - Generic Partner All
Dimensões da placa	590x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/180x210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		
Consumo em Modo Off (W)	0.49		

