

Hydro 4200

Poupança de energia para o máximo conforto

A gama Hydro 4200 é formada por esquentadores alimentados por pilhas, que asseguraram uma maior poupança energética, aliada a uma maior comodidade na utilização. Dentro desta gama temos modelos com e sem display que cobrem necessidades desde os 5 l/min aos 14 l/min.



Características principais:

- ▶ Baixo nível de emissões de NOx
- ▶ Design diferenciado e exclusivo
- ▶ Ignição do piloto por baterias
- ▶ Modulação automática da chama
- ▶ Disponível para gás natural, propano e butano
- ▶ Capacidades:
Sem display: 5, 10 e 14 l/min
Com display: 10 e 14 l/min

Dados técnicos	Uní.	W 5-4 B s/ display	WR 10-4 B s/ display	WR 14-4 B s/ display	WRD 10-4 B c/ display	WRD 14-4 B c/ display
Capacidade (gás B/P / gás Natural)	l/min	5 / -	10 / 10	14 / 14	10 / 10	14 / 14
Classificação Energética		A	A	A	A	A
Espetro da Classificação Energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		XS	M	L	M	L
Potência útil	kW	8,7	17,4	23,5	17,4	23,5
Redimento 100% da carga nominal		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Redimento 30% da carga nominal		NA	NA	NA	NA	NA
Débito de água: Regulador na posição mín. / máx.						
Caudal de água	l/min	2,8 / 5	4,6 / 10	5,8 / 14	4,6 / 10	5,8 / 14
Aumento de temperatura	°C	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25
Pressão mín. para caudal máx.	bar	0,55 / 1	0,55 / 1	0,65 / 1,4	0,55 / 1	0,65 / 1,4
Consumo de gás butano / propano	kg/h	0,8	1,6	2,1	1,6	2,1
Consumo de gás natural	m³/h	1	2,1	2,8	2,1	2,8
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade)	mm	531 x 270 x 225	655 x 310 x 225	710 x 425 x 235	655 x 310 x 225	710 x 425 x 235
Peso (sem embalagem)	kg	8,2	10,8	14,2	10,8	14,2
Tubo exaustão (Ø)*	mm	90	110	130	110	130

* Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços.

B= Butano P= Propano As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.