
iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Inox
LC98BIP50



A+



A campânula de parede que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto.

- ✓ Potência de extração impressionante: (843 m³/h) para uma remoção eficiente dos odores e do vapor.
- ✓ Controlo touchControl para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ Extremamente silenciosa: 55 db(A)).
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extração quando o vapor na cozinha é particularmente intenso, com redução automática após 6M.

Acessórios opcionais

LZ53451	Filtro de carvão activo
LZ53450	Kit p/instalar em recirculação, standard

Equipamento interior

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox
Tipologia : Chaminé
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
Altura do produto, sem chaminé : 46
Distân. min. até disco eléctr. : 550
Distân.min.até queimador gás : 650
Peso líquido (kg) : 20,063
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão (m3/h) : 430
Recirculação de saída na posição reforçada : 385
Capacidade máxima em recirculação (m3/h) : 311
Extracção de ar na posição reforçada : 843
Número de luzes : 3
Nível de ruído : 55
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
Código EAN : 4242003832042
Potência (W) : 165
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

4 242003 832042

Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Inox
LC98BIP50

Equipamento interior

- Modo de funcionamento / potência:
- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 430 m3/h; nível intensivo 843 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 55 dB(A) re 1 pW que corresponde a 42 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 56 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Fácil instalação

Conforto:
- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos) com iluminação 7 segmentos
- Função Boost
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro inox de fácil limpeza
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:
- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 389 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética:
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 29.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 46/55 dB*

Medidas (mm):
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montagem com chaminé exterior
- 809-1139 x 898 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 165 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Inox
LC98BIP50

Desenhos à escala

