
iQ300, Chaminé de parede, 80 cm, clear glass black printed
LC87KHM60



B



Campânula de parede de design inclinado: a sua cozinha com elevada potência de exaustão e um toque de design.

- ✓ O motor com uma potência de exaustão até 700 m³/h garante um ambiente agradável na sua cozinha.
- ✓ Illuminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, reduzindo ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 58 dB.

Equipamento interior

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox
Tipologia : Chaminé
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
Altura do produto, sem chaminé : 323
Distân. min. até disco eléctr. : 450
Distân.min.até queimador gás : 600
Peso líquido (kg) : 18,763
Tipo de controlo : Electrónicos
Capacidade máxima em exaustão (m3/h) : 416
Recirculação de saída na posição reforçada : 557
Capacidade máxima em recirculação (m3/h) : 388
Extracção de ar na posição reforçada : 700
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 58
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003760994
Potência (W) : 263
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

4 242003 760994

iQ300, Chaminé de parede, 80 cm, clear glass black printed
LC87KHM60

Equipamento interior

Modo de funcionamento / potência:
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 416 m3/h; nível intensivo 700 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 58 dB(A) re 1 pW que corresponde a 45 dB(A); Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW que corresponde a 54 dB(A)
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Possibilidade de funcionamento em recirculação sem chaminé
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:
- Controlo touchControl (3 + 1 nível intensivo) com iluminação LED
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:
- Design inclinado
- Painel em vidro preto
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 90 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro


Classe de Eficiência Energética:
- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 56.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: B*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 48/58 dB*

Medidas (mm):
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 790 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 263 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


iQ300, Chaminé de parede, 80 cm, clear glass black printed
LC87KHM60

Desenhos à escala




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Medidas em mm




Medidas em mm



Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar


Medidas em mm



(1) Posição para a tomada

Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Medidas em mm



Medidas em mm

