

## iQ700, Exaustor integrável, 70 cm, clear glass white printed LB79585M

A++



O exaustor encastrável fica oculto no móvel por cima da placa.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 775 m<sup>3</sup>/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Motor iQdrive: extração do ar potente e silenciosa.
- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, reduzindo ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 64 dB(A)

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Tradicional  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 418mm x 676mm x 264mm  
 Distân. min. até disco eléct. : 500  
 Distân.min.até queimador gás : 650  
 Peso líquido (kg) : 10,284  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Capacidade máxima em exaustão (m<sup>3</sup>/h) : 575  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 380  
 Capacidade máxima em recirculação (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Extracção de ar na posição reforçada : 775  
 Número de luzes : 2  
 Nível de ruído : 64  
 Diâmetro da saída de ar : 150 / 120  
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
 Código EAN : 4242003845523  
 Potência (W) : 172  
 Corrente (A) : 3  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Encastre

#### Acessórios opcionais

LZ55750 Jogo de arranque



4 242003 845523

## iQ700, Exaustor integrável, 70 cm, clear glass white printed LB79585M

### Equipamento interior

**Tipo de instalação:**

- Para instalar em armário superior

**Modo de funcionamento / potência:**

- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 575 m<sup>3</sup>/h; nível intensivo 775 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A); Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW que corresponde a 57 dB(A)
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

**Conforto:**

- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo) com iluminação LED
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Desligar automático temporizado - 30 min
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

**Design:**

- Paineis em vidro branco
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 2 x Led de 1W
- Intensidade iluminação: 244 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro

**Classe de Eficiência Energética:**

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 30.3 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 46/64 dB\*

**Medidas (mm):**

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 418-418 x 700 x 300 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 418 x 676 x 264 mm
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 172 W

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700, Exaustor integrável, 70 cm,  
clear glass white printed  
LB79585M**

Desenhos à escala

