Serie | 6, Exaustor de bancada, 90 cm, clear glass black printed
DDD96AM60

B



RimVentilation

Decorative LED illumination

O sistema Downdraft, com uma capacidade de extração elevada e o mínimo ruído, permite ter sempre uma perpetiva completa da cozinha e da placa.

- A instalação flexivel do motor possibilita mais espaço dentro do armário.
- **Capacidade de extração máxima:** 690 m3/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 59 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Certificados de aprovação :	CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Medidas do nicho para instalação(mm) :	738mm x 844mm x 104mm
Peso líquido (kg) :	48,137
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Max. extração de ar (m^3/h) :	428
Recirculação de saída na posição reforçada :	520
Max. recirculação de ar (m^3/h) :	332
Extracção de ar na posição reforçada :	690
Número de luzes :	1
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	59
Diâmetro da saída de ar :	150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005074181
Potência (W) :	267
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Encastre

4 242005 074181

Serie | 6, Exaustor de bancada, 90 cm, clear glass black printed
DDD96AM60

O sistema Downdraft, com uma capacidade de extração elevada e o mínimo ruído, permite ter sempre uma perpetiva completa da cozinha e da placa.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Exaustor para instalação regular ou nivelada com a bancada.
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Em modo de recirculação não é possível a combinação com placas a gás.
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 428 m^3/h, no modo intensivo 690 m^3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 59 dB(A) re 1 pW que corresponde a 45 dB(A); Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW que corresponde a 54 dB(A)

Conforto:

- Controlo DirectSelect
- 3 + 2 níveis intensivos
- Nível intensivo com reset automático, após 5 ou 10 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação com 1 foco de LED de 7W
- Intensidade iluminação: 203 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 63.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/59 dB*

Medidas (mm):

- Altura de extensão 300 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 738 x 844 x 104 mm
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 738-1038 x 918 x 268 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 150 mm incluído)
- Potência de ligação: 267 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,5 m

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie | 6, Exaustor de bancada, 90 cm, clear glass black printed
DDD96AM60

Combinação com placa elétrica



Utilização com placa de cozinhar a gás, ver desenho "Combinação com placa de cozinhar a gás".

Medidas em mm





Medidas em mm



Para o encastre plano à superfície em bancadas de pedra e de granito

Medidas em mm





A unidade do motor pode ser montada com uma distância máxima de 3 m até ao aparelho. (necessário acessório especial)

Serie | 6, Exaustor de bancada, 90 cm, clear glass black printed
DDD96AM60

Combinação com placa de cozinhar a gás 75 cm



A conjugação com uma placa a gás apenas é possível em modo de exaustão.
Potência máxima conjunta: 11,9 kW.
Potência máxima wok: 4,2 kW.
Potência máxima conjunta das placas de cozinhar traseiras: 4,7 kW.

Medidas em mm

Combinação com placa de cozinhar a gás 90 cm



A conjugação com uma placa a gás apenas é possível em modo de exaustão.
Potência máxima conjunta: 13,7 kW.
Potência máxima wok: 6 kW.
Potência máxima conjunta das placas de cozinhar traseiras: 4,7 kW.

Medidas em mm



Instalar o aparelho apenas de um lado a uma distância mín. de 50 mm de um armário de parede ou de uma parede

* 650 mm de profundidade apenas em conjunto com placas de cozinhar estreitas.

** mín. 750 mm para placas de cozinhar com 500 mm de profundidade de recorte.

Medidas em mm