SIEMENS

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed
LC98KLP60

A campânula de parede de design inclinado com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Extremamente silenciosa: desfrute da companhia dos seus convidados enquanto cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Extremamente silenciosa: desfrute da companhia dos seus convidados enquanto cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Chaminé
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
Altura do produto, sem chaminé : 323
Distân. min. até disco eléctr. : 450
Distân.min.até queimador gás : 600
Peso líquido (kg) : 22,658
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão (m3/h) : 468
Recirculação de saída na posição reforçada : 587.0
Extracção de ar na posição reforçada : 836
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 56
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003761311
Potência (W) : 163
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50; 60
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

4 242003 761311

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed
LC98KLP60

Equipamento interior

Informação geral:
- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 468 m3/h;, no nível intensivo: 836 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 435 m³/h, nível intensivo: 587 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW

Modo de funcionamento:
- Controlo com touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost

Conforto:
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 238 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 30.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/56 dB*

Informação técnica:
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- O funcionamento em modo de reciculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 163 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed
LC98KLP60

Desenhos à escala