iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, vidro branco
LC91KWW20



A+



A campânula de parede de design inclinado com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ emotionLight: adapte o seu exaustor ao seu estilo.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Chaminé
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
Altura do produto, sem chaminé : 323
Distân. min. até disco eléctr. : 450
Distân.min.até queimador gás : 600
Peso líquido (kg) : 25,417
Tipo de controlo : Electrónicos
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída : 525
Recirculação de saída na posição reforçada : 624.0
Extracção de ar na posição reforçada : 991
Número de luzes : 2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 58
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003761083
Classificação da ligação (W) : 270
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50; 60
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede

4 242003 761083

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, vidro branco
LC91KWW20

Equipamento interior

Informação geral
- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 525 m3/h;, no nível intensivo: 991 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 58 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 447 m³/h, nível intensivo: 624 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 69 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 78 dB(A) re 1 pW

Modo de funcionamento:
- Controlo touchSlider (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost
- Aparelho completamente automático
- Remote Monitoring and Control disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Conforto:
- Sensor climateControl
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- emotionLight
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 519 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.

Classe de Eficiência Energética:
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 38.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/58 dB*

Informação técnica:
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 930-1200 x 890 x 499 mm
- O funcionamento em modo de reciculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 454 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 270 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, vidro branco
LC91KWW20

Desenhos à escala











