**DM 775** Chaminé decorativa piramidal com motor ECOPOWER A em 70 cm




| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chaminé decorativa piramidal com motor ECOPOWER A em 70 cm |
| **LIFESTYLE** | Total |
| **CORES** | |
| **REFERENCIA** | REF. 40476231<br>EAN. 8421152130766 |

# DM 775

## FEATURES

Chaminé decorativa de parede
Painel de comandos mecânico
2 lâmpadas LED
Quatro velocidades
Piloto indicativo de funcionamento
Filtros metálicos decorativos em inox
Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
Capacidade de extração (*): min. 283 m3/h – máx. 603 m3/h
Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)
Classificação energética: A

# DM 775




## MEDIDAS

**Altura do produto (mm):** 735 - 1095
**Largura do produto (mm):** 700
**Profundidade do produto (mm):** 500
**Comprimento do produto (mm):**
**Peso líquido (kg):** 11,53

## TECH SPECS

### CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

**Tipo de exaustor:** Piramidal
**Estilo:** Decorativas
**Certificados:** CE; CB; Rohs
**Ø saída (mm):** 150
**Tipo de luz interior :** Lâmpadas LED
**Consumo de luz interior (w):** 5
**Tensão (v):** 220-240
**Frequência (Hz):** 50
**Potência máxima exaustor (W):** 280
**N.º de motores:** 1
**Potência do motor (W):** 270
**Capacidade de extração - saída livre (m3 / h):** 650

### REGULAMENTO DA UE NO. 65/2014 E 66/2104

**Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh):** 43,6
**Classe de eficiência energética:** A
**Eficiência fluido dinâmica (FDEhood):** 30,5
**Classe de eficiência fluido dinâmica:** A
**Eficiência de luz (lehood) lux / watt:** 9,4
**Classe de eficiência de iluminação:** E
**Classe de eficiência de filtragem de gorduras:** C

**Fluxo de ar (Qmin) m3 / h:** 283
**Fluxo de ar (Qmax):** 603
**Potência sonora (LwA) min velocidade (db):** 53
**Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB):** 67
**Índice de eficiência energética (EEI):** 53,5
**Fator de aumento de tempo (f):** 0,9
**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W:** 110,4
**Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste (WL) W:** 10
**Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície da cozedura (Emedia) lux:** 59

## ACESSÓRIOS

**Válvula anti retorno:** Sim
**Redução opcional:** Sim
**Extensão opcional:** Não
**Filtro de carvão opcional:** D4C
**Kit recirculação convencional (para aplicação com cobretubos):** 40490146

## MODELOS

**Número de filtros:** 2
**Descrição do filtro:** decorativos inox
**Painel de comandos:** Mecânico
**Número de velocidades:** 4

# DM 775

## ETIQUETA ENERGÉTICA

