



### Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho

A função ponte permite unir duas zonas de aquecimento numa única zona maior, perfeita para grandes recipientes, como por exemplo a chapa Maxi-grill. As zonas combinadas mantêm a mesma temperatura e ajustes de tempo, para resultados homogêneos.

Placa de Indução biselada extra plana MaxiSense® de 80 cm, com 4 zonas Power de 14 níveis de potência (uma zona de 32 cm), conectividade «Hob2Hood» com uma chaminé compatível, função Ponte, Stop&Go, Controlos DirectTouch, Instalação Easy Fix

## Product Benefits & Features

### Zona Tripla XL, de uma paelha a um café na mesma zona

Obtenha resultados excelentes cozinhando numa zona tripla XL de 32 cm. Seja usando recipientes pequenos ou grandes, a zona tripla XL oferece um aquecimento uniforme que se adapta ao tamanho e formato do recipiente que estiver a usar. Garantindo resultados perfeitos. Sempre.



### Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres

As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com o nível de temperatura da placa.



### Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque

O painel de controlo desta placa permite selecionar facilmente a temperatura exata que pretende. Basta tocar suavemente no nível de potência desejado no controlo deslizante e a potência ajustar-se-á no mesmo instante.

### Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil

A superfície desta placa é completamente plana e resistente a riscos. E como a superfície em redor do recipiente se mantém fria, os salpicos do seu cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta apenas passar com um pano para manter a superfície limpa.

### Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda: 2300/3200W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/210mm
- Zona de cozedura frente central: Induction, 1400/2500W/145mm
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita:
- Zona de cozedura posterior direita: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Cronómetro
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

### Product Specification

Tipo de placa	de indução	Código da Peça	E - Generic Partner All
Tamanho (cm)	80		
Parte dianteira, direita - controlo da placa	Não		
Potência máxima, w	7350		
Moldura	Biselada 4 Lados		
Dimensões de encastre (mm)	44x750x490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Marca	AEG		
Modelo	IKE84445FB		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Nome do produto	Placa de indução de 4 zonas e 80 cm		
Altura encastre, mm	44		
Largura, mm	780		
Profundidade, mm	520		
Largura (em corte)	750		
Profundidade (em corte)	490		
Frequência, Hz	50-60		
Cor	Preto		
International colour (Icon)	Black		
Cor	Preto		

