



Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado

Integrado nos móveis de cozinha sobre a placa, este discreto exaustor só é visível quando em uso. Pode ser suavemente puxado para fora para ativar o extrator enquanto cozinha, e empurrado para trás, voltando ao seu lugar, quando inativo.

Exaustor de integrar de 90 cm com controlo eletrónico, 3 níveis de potência + 1 intensivo, Potência máxima intensiva de 760 m³/h, Nível de ruído mínimo de 45 dB(A), INOX Anti dedadas

Product Benefits & Features



Motor de alto desempenho para uma cozinha limpa

Quer esteja a fritar um bife ou a grelhar salmão, o motor de alto desempenho garante que o ambiente da cozinha se mantém fresco. Relaxe sabendo que a sua cozinha terá sempre um ambiente agradável.

- Instalação: Grupo, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 455 / 265 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão como acessório)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED quadrangular
- Filtros: Design do filtro em inox, 2

Controlo eletrónico tátil, sem esforço

O controlo eletrónico tátil integra-se perfeitamente e permite-lhe controlar de forma fácil e precisa as funções do exaustor.



Desfrute de uma cozinha fresca

O filtro de gordura de alta performance protege continuamente o ar da sua cozinha, mantendo-o sempre limpo. Captura eficientemente a gordura gerada ao cozinhar, e por ser totalmente lavável, a vida do seu exaustor é prolongada. Desfrute de uma cozinha fresca durante ainda mais tempo.

Visibilidade perfeita com a ajuda da luz LED

A luz LED é eficiente e potente. Mantenha sempre a visibilidade perfeita com esta tecnologia energeticamente eficiente. Para além disso, é muito simples de utilizar - cozinhar com visibilidade nunca foi tão fácil.

Product Specification

Cor	Inox	Profundidade, mm	328
Chaminé	Incluído	Nº de motores	1
Aba de retorno	Sim	Saída de ar	150
Nível de ruído mínimo dB(A)	45 dB(A)	Voltagem, V	230-240
Filtro	MCFB68	Frequência, Hz	50
Consumo de energia	39.1	Comprimento do cabo, (m)	1.4
Classe de eficiência energética	A+	Motor	260
Classe de energia da circulação de ar	34.9850196266923	Max pressure, Pa	565
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	PNC	942 051 362
Índice de eficiência de iluminação	29.6	EAN	7332543735709
Classe de eficiência de iluminação	A	Código da Peça	K - Customer Specific KRT
Classe de energia de filtragem de graxa	65.1		
Classe de filtragem de gorduras	D		
Potência mínima	265 m3/h		
Potência máxima	455		
Potência intensiva	760 m3/h		
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	70 dB(A)		
Nível de ruído máximo	57 dB(A)		
Altura máxima	900		
Altura, mm	625		
Largura, mm	900		

