

Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto
3HB4331N0



A

3HB4331N0

3HB4331B0

3HB4331X0

- Série "Inox"
- Porta do forno com abertura rebatível
- Classe de eficiência energética A, numa escala de A+++ a D
- Controlo Comfort de fácil uso
- Comandos redondos embutíveis
- Railes telescópicos de 1 nível
- Novos suportes laterais Comfort: extração dos tabuleiros ou grelhas de forma cómoda e segura
- Aqualisis: sistema de limpeza simples, económico e ecológico
- Parede posterior com Ecoclean
- 7 modos de aquecimento: grill de grande superfície, ar quente suave, ar quente 3D, turbo grill, assar, forno a lenha, calor inferior
- Iluminação do Forno
- Preaquecimento rápido
- Esmalte antiaderente de alta resistência
- Temperatura máxima no vidro da porta: 50 °C

(Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/inferior).

- Iluminação interior em halogéneo
- Acessórios: Assadeira universal, Grelha
- Turbina de arrefecimento

Acessórios opcionais



3HZ530000 Tabuleiros Duo

3HZ538000 Raile telescópico CLIP

Acessórios incluídos


4242006276522

Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto 3HB4331N0




Medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm



Medidas em mm

Características

Cor frontal do material: Preto

Tipo de construção: Encastrar

Sistema de limpeza incluído: en: hydrolytic, en: hydrolytic
Medidas do nicho para instalação(mm): 585-595 x 560-568 x 550

Dimensões do produto (mm): 595 x 594 x 548

Dimensões do produto embalado: 675 x 690 x 660

Material do painel de controlo: metal lacado

Material da porta: Vidro

Peso líquido (kg): 31,295

Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: 71

Método de cozedura: Ar quente, Ar quente suave, Calor inferior, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície

Material da cavidade: Other

Controlo de temperatura: Mecânicos

Quantidade de luzes interiores: 1

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 120

Código EAN: 4242006276522

Número de cavidades - (2010/30/CE): 1

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0,97

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,81

Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95,3

Classificação da ligação (W): 3400

Corrente (A): 16

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 60; 50

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Características de consumo e ligação

2021-03-02